

DSFE 1B10

12NC: F161632

GTIN (EAN) code: 8050147556436

 **INDESIT**
Life proof.



ALAPTULAJDONSÁGOK

Konstruációs kivitel	Szabadonálló
Beszereési mód	Szabadonálló
Vezérlés módja	Elektronikus
Type of control settings	-
Levehető munkalap	Igen
Ajtó dekorpanel	Nincs adat
Termék színe	Fehér
Elektromos csatlakozási érték (W)	1900
Áramfelvétel (A)	10
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos csatlakozókábel hossza (cm)	130
Csatlakozódugó típusa	Schuko
Vízbevezető cső hossza (cm)	155
Kivezető cső hossza (cm)	150
Állítható lábazat	Nem
Levehető munkalap magassága (mm)	0
Állítható láb	Igen - mindegyiket előlről
Termékmagasság	85
Termék szélessége	45
Termékmélység	59
Termékmélység 90°-ban nyitott ajtónál (mm)	-
Minimális beépítési magasság	820
Maximális beépítési magasság	900
Minimális beépítési szélesség	450
Maximális beépítési szélesség	600
Beépítési mélység	590
Nettó tömeg (kg)	34.9
Bruttó tömeg (kg)	36.7

MŰSZAKI ADATOK

Automatikus programok	Igen
Maximálisan bevezethető vízhőmérséklet (°C)	60
Indításkésleltetési lehetőségek	Folyamatos
Maximális indításkésleltetési idő (óra)	0
Programállapot jelzés	-
Digitális visszaszámláló jelzés	Nem
Sóhiány jelzés	Nem
Öblítőszerhiány jelzés	Nem
Biztonsági eszköz	Igen
Állítható felső kosár	Igen
Legnagyobb berakható tányér a felső kosárban (cm)	0
Legnagyobb berakható tányér az alsó kosárban (cm)	0
Terítékek száma	10

MŰSZAKI TELJESÍTMÉNY

Energy efficiency class - NEW (2010/30/EU)	A+
Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EU)	238
Duration of the left-on mode - NEW (2010/30/EU)	12
Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EU)	5
Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EU)	0.5
Water consumption annual (l/annum) - NEW (2010/30/EU)	3220
Zajszint (dB(A) re 1 pW)	51