

# PACW212CO

12NC: 859991570590

Code EAN: 8003437237690

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Type :Portables
- Capacité de refroidissement BTU : 12000
- Classe énergétique refroidissement : A
- Couleur principale du produit : Blanc
- 6th Sense
- Mode Sommeil
- Around U fonction
- Fonction déshumidification
- Type de filtre : HEPA
- Affichage de la température (°C) : Oui
- Télécommande : Oui
- Kit Windows : Oui
- Volume d'air unité extérieure - vitesse nominale du ventilateur : 380
- Valeur de puissance sonore de refroidissement pour l'unité intérieure : 64
- Refroidissement EER : 2.6
- Type de gaz réfrigérant : R290
- Niveau de bruit de pression sonore unité Intérieure - mode silencieux : 48
- Capacité de charge de récipient (20'/40'/40'HQ): 110/230/343
- Poids brut (kg) : 38.5
- Poids net (kg) : 34
- Profondeur unité intérieure emballée : 463

## Climatisation Whirlpool - PACW212CO

Ce climatiseur posable Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : efficacité énergétique Classe A. Couleur blanc. Roulettes intelligentes, pour placer facilement votre climatiseur où vous en avez besoin. Refroidissement marche/arrêt. Fonction 6TH SENSE, le capteur thermique évalue automatiquement la température de la pièce et sélectionne la combinaison idéale des fonctions opérationnelles pour créer le meilleur confort.

### Technologie 6TH SENSE

Grâce à son capteur de température, la technologie 6TH SENSE unique peut sélectionner automatiquement le mode de fonctionnement le plus approprié pour vous.

### Nouveau mode Silencieux

Un calme absolu avec le mode silencieux. Jusqu'à -70%\*. L'appareil fonctionne de manière particulièrement silencieuse grâce à un mode unique permettant d'adopter une vitesse de ventilateur faible à la fois pour l'évaporateur et le condenseur. \*Sur la base d'une réduction de la puissance sonore de 5 dBA en comparant le mode de fonctionnement normal avec vitesse d'évaporateur et de condenseur maximale et le mode silencieux à faible vitesse d'évaporateur et de condenseur. Mesures effectuées en laboratoire interne, selon la norme EN 12102.

### Around U

Pour un confort optimal, votre température idéale est établie tout autour de vous à l'aide du capteur de température intégré à la télécommande.

### 12000 BTU

Capacité de refroidissement de 12000 BTU, recommandée pour les pièces de 20-30 m<sup>2</sup>.

### Design fin et compact

Design moderne avec roues permettant de déplacer l'appareil très facilement d'une pièce à l'autre.

### Filtre à air HEPA

Le filtre HEPA peut éliminer jusqu'à 99,9 % des particules supérieures à 0,3 µm, ce qui correspond à la taille de la plupart des particules allergènes.

### Télécommande

Télécommande facile à utiliser pour activer toutes les fonctions et exploiter au mieux votre climatiseur.

# PACW212CO

12NC: 859991570590

Code EAN: 8003437237690

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## DIMENSIONS

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Intensité (A)     | 8,2 |
| Fréquence (Hz)    | 50  |
| Depth IDU         | 0   |
| Depth packed IDU  | 463 |
| Gross weight IDU  | 0   |
| Height IDU        | 0   |
| Height packed IDU | 890 |
| Net weight IDU    | 0   |
| Width IDU         | 0   |
| Width packed IDU  | 513 |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Auto defrost              | Non  |
| Dehumidification function | Oui  |
| Room temperature display  | Oui  |
| Refrigerant gas type      | R290 |

## PERFORMANCES

|   |             |
|---|-------------|
| Energy class cooling  | A           |
| Energy class heating  | N/A         |
| Annual energy consumption during cooling season - kWh/annum                 | 0           |
| Annual energy consumption during heating season average (Green) - kWh/annum | 0           |
| Capacity Range Cooling Max  | 0           |
| Capacity Range Cooling Min  | 0           |
| Capacity Range Heating Max  | 0           |
| Capacity Range Heating Min  | 0           |
| Cooling sound power value for IDU   | 64          |
| COP Heating   | 0           |
| Declared capacity (kW)  | 0           |
| EER Cooling   | 2.6         |
| Heating sound power value for IDU   | 0           |
| Rated capacity heating (kW)   | 0           |
| Sound pressure noise level IDU - Silent mode                                | 48          |
| Working T° Range Cooling - Indoor range                                     | 21°C - 35°C |
| Working T° Range Cooling - Outdoor range                                    | N/A         |
| Working T° Range Heating - Indoor range                                     | N/A         |
| Working T° Range Heating - Outdoor range                                    | N/A         |
| Max current Cooling   | 0           |
| Max current Heating   | 0           |