

ADPU 751 WH

12NC: 851157561030

EAN-kod: 8003437244728



SENSING THE DIFFERENCE



PRODUKTEGENSKAPER

Konstruktion	Fristående
Installationstyp	Underbyggd
Typ av reglage	Mekanisk och elektronisk kombination
Typ av kontrollinställning och signalenheter	7 segments
Demonterbar toppskiva	Saknas
Dekorpanel för dörren	N/A
Färg	Vit
Anslutningseffekt (W)	2200
Ström (A)	10
Spänning (V)	220-230
Frekvens (Hz)	50
Nätkabelns längd (cm)	150
Elkontakt	Schuko
Längd, tilloppsslang (cm)	150
Längd, avloppsslang (cm)	200
Justerbar sockelplåt	Djup
Höjd med toppskiva (mm)	0
Justerbara fötter	Ja, justerbara framifrån
Höjd	820
Bredd	597
Djup	570
Djup med dörren öppen i 90° (mm)	1150
Min inbyggnadshöjd i nisch	820
Max inbyggnadshöjd i nisch	900
Min inbyggnadsbredd i nisch	600
Max inbyggnadsbredd i nisch	600
Inbyggnadsdjup i nisch	570
Nettovikt (kg)	43
Bruttovikt (kg)	44.20

TEKNISKA DATA

Automatiska program	Ja
Maxtemperatur inkommande vatten, °C	60
Alternativ för startfördröjning	Steglös
Fördröjd start, max. tid (tim)	24
Programförloppsindikering	Ja
Display, programtid	Ja
Saltindikator	Ja
Sköljmedelsindikator	Ja
Säkerhetsanordning	Ja
Höj- och sänkbar överkorg	Ja
Största tallrik i överkorg (cm)	0
Största tallrik i underkorg (cm)	0

ENERGI & PRESTANDA

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC)	A++
Årlig energiförbrukning (kWh/år) - NY (2010/30/EC)	262
Varaktighet viloläge - NY (2010/30/EC)	3
Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EC)	1.50
Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EC)	0.50
Årlig vattenförbrukning (l/år) - NY (2010/30/EC)	2520
Buller (dB(A) re 1 pW)	42