

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: INDESIT

Tiekėjo adresas: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelio žymuo: BDE 761483X WS EE N

Bendrieji gaminio parametrai:

| Parametras | Vertė | | Parametras | Vertė | |
|---|-----------------------------------|-------|---|-------------------|-----|
| Vardinis pajėgumas (kg) | Vardinis pajėgumas | 6,0 | Matmenys centimetrais | Aukštis | 85 |
| | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 7,0 | | Plotis | 60 |
| | | | | Gylis | 54 |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas | EEl _W | 68,7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | EEl _W | C |
| | EEl _{WD} | 66,9 | | EEl _{WD} | D |
| Skalbimo efektyvumo indeksas | I _W | 1,040 | Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi tekstilės gaminiai) | I _R | 3,5 |
| | J _W | 1,040 | | J _R | 3,5 |
| Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitines skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą pagal „eco 40–60“ programą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų | 0,085 | | Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitines skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų | 0,512 | |
| „Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo. | 45 | | Suvartojamo vandens kiekis, litrais per ciklą, per buitines skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo | 65 | |

| Parametras | Vertė | | Parametras | Vertė | |
|---|-----------------------------------|------|--|--------------------|------|
| Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant „eco 40–60“ programą | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 34 | Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant skalbimo ir džiovinimo ciklą Vardinis pajėgumas | Vardinis pajėgumas | 37 |
| | Pusė | 31 | | Pusė | 35 |
| | Quarter | 28 | | | |
| Centrifugos sūkių skaičius (rpm) | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 1351 | Svertinis liekamasis drėgnis (%) | 53,0 | |
| | Pusė | 1351 | | | |
| | Ketvirtis | 1351 | | | |
| Eco 40–60“ programos trukmė (h:min) | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 3:25 | Gręžimo efektyvumo klasė | B | |
| | Pusė | 2:40 | | | |
| | Ketvirtis | 2:30 | | | |
| „Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygiai, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (dB(A) re 1 pW) | 81 | | Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (h:min) | Vardinis pajėgumas | 9:20 |
| | | | | Pusė | 5:10 |
| Tipas | Laisvai pastatomas | | „Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygių, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, klasė | D | |
| Išjungties veikseną (W) (jei taikoma) | 0,50 | | Budėjimo veikseną (W) (jei taikoma) | 0,50 | |
| Uždelstoji veikseną (W) (jei taikoma) | 4,00 | | Tinklinė budėjimo veikseną (W) (jei taikoma) | - | |

Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė: 24 mėn

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai

Ne

Additional information:

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkto a papunktyje nurodyta informacija: <https://docs.whirlpool.eu>