

OKAPÓW NADKUCHENNYCH KARTA PRODUKTU

Znak towarowy	KITCHENAID
Identyfikator modelu	KEBDS 90020
Całkowite roczne zużycie energii	68,4 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego	29,1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia	9,0 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	E
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	56,0 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E
Minimalny przepływ powietrza	175 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza	480 m ³ /h
Przepływ powietrza w trybie turbo	713 m ³ /h
Moc akustyczna przy prędkości min.	37 dB(A)
Moc akustyczna przy prędkości maks.	60 dB(A)
Dane dotyczące poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie power boost.	68 dB(A)
Zużycie energii w trybie wyłączonym	0,49 W
Zużycie energii w trybie czuwania	0,49 W
Współczynnik wzrostu czasu (f)	1,0
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEl _{hood})	61,8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q _{BEP})	368,0 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{BEP})	454 Pa
Zmierzone wejście energii elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności (W _{BEP})	159,5 W
Nominalna moc systemu oświetlenia (W _L)	14,0 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	126 lux