

Masse	Gerät
H [mm]	504
B [mm]	798
T [mm]	321




Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
DBHVS 82 LT K 230V Stecker Typ 12	0.20	1 m	10 A

Steckerfertig



Leistung	400–801 m³/h
Gegendruck	482 Pa
Motor	1 × 250 W
Beleuchtung	2 × 2.5 W LED
Abluft/Umluft	umschaltbar
Geräusch	57 – 73 dB (A)
Abluftrohranschluss	(ø 150 mm)



MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1

Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedienungsanleitung

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:

- zu Elektroherd: 40 cm
- Gas-/Elektrokochherde: 65 cm

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.



HINWEISE

Papierfilter	nicht erhältlich
Aktivkohlefilter	AMC 072 gegen Aufpreis
Metallfilter	eingebaut
Rückstauklappe	exklusiv
Kaminaufsatz	inklusive

